

## TT SQUARE ADR



### DATI TECNICI

**SERBATOIO METALLICO A CONTENIMENTO TOTALE**, sovrapponibile a pieno carico, **omologato dal M.I. conformemente alle norme ADR, marcato UN**. Serbatoio cilindrico orizzontale da 960 litri (TT SQUARE ADR 960) oppure verticale da 440 litri (TT SQUARE ADR 440) costruito in acciaio al carbonio, saldato a tenuta, verniciato a polveri previo trattamento di sabbiatura, corredato di paratia interna frangi-flutti (TT SQUARE ADR 960), installato all'interno di un contenitore metallico con funzione di bacino di contenimento di capacità superiore al 110% del volume del serbatoio e munito di coperchio di chiusura lucchettabile.

TT SQUARE ADR è dotato dei seguenti componenti:

- Coperchio di chiusura lucchettabile.
- Golfari per il sollevamento dall'alto presenti in ogni angolo.
- Tasche di presa per sollevamento mediante carrelli elevatori.
- Possibilità di collegamento gruppi elettrogeni anche con coperchio chiuso e lucchettabile.
- Manicotto di scarico totale del contenitore munito di apposito tappo.

### ALLESTIMENTO:

- Bocchello di ispezione, diam. 200 mm completo guarnizione e coperchio imbullonato.
- Bocca di carico in ottone o alluminio con attacco rapido da 3".
- Valvola di sicurezza a 3 effetti - omologata.
- Indicatore di livello meccanico.
- Pompa volumetrica a batteria, portata nominale 65 l/min (mod. TT SQUARE ADR 9K), o pompa da 50 l/min (mod. TT SQUARE ADR 12K), entrambe con tubo di erogazione da 5 m.
- Pistola ad arresto automatico.

### OPTIONAL

**CONTALITRI** a turbina mod. K 24 ad alta precisione con display digitale. Precisione 0.5%, calibrabile.

**KIT FILTRO** del tipo a cartuccia per filtraggio impurità fino a 25 micron, per carburante Diesel (disponibile anche 30 micron con funzione filtraggio impurità ed assorbimento acqua).

**KIT ATTACCHI RAPIDI** per collegamento a gruppi elettrogeni (tubo di aspirazione + attacchi rapidi di alimentazione e ritorno da 1/2").

**AVVOLGITUBO** per tubo di erogazione da 1" lunghezza 6 m (TT SQUARE ADR 960).



Codice	Modello	Capacità (lt.)	Dimensioni (mm.)	Peso (kg)	Portata pompa
411001-2	TT SQUARE ADR 440 - 9K	440	980 x 980 x 1220h	221	65 l/min
411001-1	TT SQUARE ADR 440 - 12K	440	980 x 980 x 1220h	221	50 l/min
411002-2	TT SQUARE ADR 960 - 9K	960	1130 x 1530 x 1330h	404	65 l/min
411002-1	TT SQUARE ADR 960 - 12K	960	1130 x 1530 x 1330h	404	50 l/min