

## DTO G.E.



DTO 10 G.E.  
 }  
 DTO 90 G.E.



DTV 05 G.E.<sup>(\*)</sup>



## DATI TECNICI

Contenitori mobili costruiti in conformità del D.M. del 22/11/2017, per alimentazione di gruppi elettrogeni e di impianti di riscaldamento domestici o industriali.

L'impianto DTO G.E. è caratterizzato da un serbatoio cilindrico, ad asse orizzontale, a singola parete, costruito in lamiera di acciaio al carbonio verniciato esternamente. Corredato di bacino di contenimento con capacità pari al 110% della capacità del serbatoio e scaletta con gradini e piano d'appoggio antiscivolo (modelli DTO n 35/50/70/90). Predisposto per installazione tettoia di protezione. A seconda delle esigenze, l'impianto può essere dotato di una o più pompe automatiche controllate da sonde di livello e da una pompa manuale per adescare il sistema.

I DTO G.E. sono disponibili con capacità da 490 a 9.000 lt. (per l'export fino a 25.000 lt.).

I serbatoi sono corredati di:

- Passo d'uomo Ø 400 mm con coperchio imbullonato e guarnizione;
- Ghiera con attacco rapido di carico da 3" lucchettabile;
- Valvola limitatrice di carico interna al 90%;
- Sfiato con reticella rompifiamma;
- Indicatore di livello meccanico, visibile esternamente con tubo di protezione interno per il galleggiante;
- N° 2 manicotti da 1" per aspirazione e ritorno (per il collegamento a gruppi elettrogeni);
- Tubo di aspirazione con valvola di fondo da 1";
- Scarico di fondo da 1" per eventuali pulizie periodiche con tappo di sicurezza;
- Attacco di messa a terra ed equipotenziale.

Tutti i DTO G.E. sono corredati di tabella di taratura e certificato di collaudo.

### OPTIONAL

**TETTOIA DI PROTEZIONE** dagli agenti atmosferici, da applicare sul bacino di contenimento metallico, dotata di montanti tubolari e telaio autoportante e lamiera di copertura grecata zincata;

**SONDA DI LIVELLO PNEUMATICA;**

**ATTACCHI RAPIDI;**

**ASTA METRICA** con sede, applicabile su richiesta ed in alternativa all'indicatore di livello.



| Codice  | Modello                    | Capacità (lt.) | Dimensioni DTO (mm.) | Dimensioni bacino (mm.) | Dimensioni tettoia (mm.) |
|---------|----------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 61105-V | DTV 05 - G.E. *(verticale) | 490            | Ø 900x1.250h         | 1.010x1.010x540h        | 1.500x1.00x1.950h        |
| 61110   | DTO 10 - G.E.              | 975            | Ø 950x1.500L         | 1.050x1.900x550h        | 2.000x2.300x2.650h       |
| 61113   | DTO 13 - G.E.              | 1.300          | Ø 1.100x1.500L       | 1.400x2.250x480h        | 2.000x2.600x2.620h       |
| 61120   | DTO 20 - G.E.              | 2.400          | Ø 1.270x2.060L       | 1.750x2.400x650h        | 2.000x2.800x2.620h       |
| 61130   | DTO 30 - G.E.              | 3.000          | Ø 1.430x2.080L       | 1.900x2.450x750h        | 2.500x2.800x2.620h       |
| 61150   | DTO 50 - G.E.              | 5.000          | Ø 1.600x2.800L       | 1.850x3.200x1.000h      | 2.500x3.500x2.870h       |
| 61170   | DTO 70 - G.E.              | 7.000          | Ø 1.700x3.350L       | 2.100x3.850x1.000h      | 2.500x4.100x2.870h       |
| 61190   | DTO 90 - G.E.              | 9.000          | Ø 1.900x3.400L       | 2.250x4.000x1.100h      | 2.500x4.300x2.870h       |

La capacità effettiva corrisponde 90% della capacità nominale indicata in tabella.