

## DTV DP G.E.

### DATI TECNICI

**DIESEL TANK-** Serbatoio cilindrico ad asse verticale a doppia parete, in lamiera di acciaio al carbonio EN 10025, spessore 3 e 2,5 mm., **PREDISPOSTO PER IL COLLEGAMENTO A GRUPPI ELETTROGENI o SISTEMI DI RISCALDAMENTO** Il serbatoio esterno di protezione ha capacità di contenimento pari al 100% del serbatoio interno. La struttura è sorretta da gonna di supporto e da barre inferiori che permettono la movimentazione a vuoto tramite muletto. Il serbatoio è dotato di:

- Pozzetto di protezione passo d'uomo (dim. Ø 420 mm), completo di coperchio incernierato e lucchettabile, con all'interno passo d'uomo flangiato Ø 450 mm., corredato di:
  - Attacco di carico a presa rapida con ghiera, UNI 3" in alluminio omologato M.I.;
  - Valvola limitatrice di carico interna al 90%, omologata M.I.;
  - Indicatore di livello a galleggiante con quadrante di segnalazione;
- Golfare di sollevamento a vuoto saldato sul fondo superiore;
- Dispositivo di sfiato da 1" ½ con calotta terminale frangifiamma in ottone;
- Attacco di messa a terra in acciaio AISI;
- Attacco di aspirazione da 1", posizionato ad un'altezza dal fondo di circa 10 cm che consente di salvaguardare la qualità del prodotto evitando l'aspirazione di sedimenti o di acqua depositati sul fondo del serbatoio. Completo di valvola di intercettazione a sfera PT 1" con tenute in P.T.F.E., valvola di ritenuta in linea VRL 10 tarata a 0,25 bar e tubo SS 1" zincato per raccordo gruppo erogatore, con terminale flessibile in tubo spiralato 25 x 37 – 10 bar, dotato di raccordi a pressione;
- Drenaggio da 1", con tappo di chiusura posizionato su fondo serbatoio;
- Scaletta esterna di accesso al passo d'uomo;
- Sistema visivo di controllo perdite su intercapedine tramite spia visiva;
- Verniciatura con fondo bicomponente e vernice ad acqua asciugata a forno previo trattamento di lavaggio delle lamiere.

### OPTIONAL

**SONDA DI LIVELLO PNEUMATICA.**

**ATTACCHI RAPIDI.**



| Codice   | Modello          | Capacità (lt.) | Dimensioni: Ø interno x Ø esterno x altezza (mm.) |
|----------|------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 61000115 | DTV DP 10 - G.E. | 1.045          | 1100 x 1150 x 1400h                               |
| 61000120 | DTV DP 20 - G.E. | 2.125          | 1270 x 1300 x 1880h                               |
| 61000135 | DTV DP 35 - G.E. | 3.502          | 1600 x 1630 x 2040h                               |
| 61000150 | DTV DP 50 - G.E. | 4.990          | 1900 x 1930 x 2080h                               |
| 61000160 | DTV DP 60 - G.E. | 6.107          | 1900 x 1930 x 2490h                               |
| 61000190 | DTV DP 90 - G.E. | 8.981          | 2250 x 2270 x 2600h                               |

La capacità effettiva corrisponde 90% della capacità nominale indicata in tabella.