

TT MOBILE ADBLUE®

DATI TECNICI

La serie **TT MOBILE ADBLUE®** nelle versioni 220 e 440 comprende serbatoi realizzati in polietilene lineare destinati al trasporto e al rifornimento di AdBlue®. I serbatoi sono completi di coperchio lucchettabile (per mod. 440), tasche per il sollevamento a pieno con carrello elevatore, impugnature per il sollevamento a vuoto ed alloggiamenti per il posizionamento delle cinghie di fissaggio al basamento di appoggio. Tutti gli inserti sono realizzati con materiali compatibili con AdBlue®.

I serbatoi sono dotati di:

- Tappo di carico da 2" con sfiato integrato.
- Imbocchi per il sollevamento a pieno carico con carrello elevatore.
- Impugnature per il sollevamento a vuoto.
- Alloggiamenti per posizionamento cinghie di fissaggio al basamento di appoggio.
- Coperchio lucchettabile (mod. 440).
- Pompa a batteria del tipo a membrana, alimentazione 12 V con portata 30 l/min.
- 4 m di cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria.
- 4 m di tubo in EPDM e pistola automatica.
- Indicatore di livello meccanico (mod. 440).

OPTIONAL

CONTALITRI per AdBlue® a turbina mod. K 24 ad alta precisione con display digitale.



TT MOBILE ADBLUE® 220



TT MOBILE ADBLUE® 440



Codice	Modello	Capacità (lt.)	Dimensioni (mm.)	Peso (kg)	Pompa
3822001	TT MOBILE 220 ADBLUE	220	910 x 600 x 620h	23	Elettrica 12V
3844001	TT MOBILE 440 ADBLUE	440	1200 x 800 x 785h	40	Elettrica 12V