

BC - BOX LUBRI

DATI TECNICI :

MODELLO COSTRUITO IN CONFORMITÀ' AL TIPO APPROVATO MINISTERO DELL'INTERNO, CON CERTIFICATO PROT. N° 3737 / 82 del 10.04.2003 E SUCCESSIVE ESTENSIONI, NELLA PARTE RELATIVA AI LUBRIFICANTI:

BOX CONTAINER: produzione AMA, per lo stoccaggio/deposito di oli lubrificanti e oli usati in genere.

Telaio in robusto profilo di acciaio dotato di blocchi d'angolo superiori ed inferiori e tasche inferiori per presa muletto; pareti e tetto in lamiera di acciaio grecata; porta a due battenti su testata (possibilità di apertura su parte lunga—opzionale), con guarnizioni ed aste di chiusura lucchettabili; bocchette di aerazione, con protezioni anti-pioggia; pavimentazione totale in grigliato zincato pedonabile posto a filo superiore del bacino (portata pavimento kg/mq 800 circa).

Verniciatura totale standard tinta RAL 5010—Blu Genziana.

IMPIANTO DI MESSA A TERRA: Il container sarà dotato di due attacchi per il collegamento a terra, su due angoli contrapposti, sui quali sono collegati : il bacino, le porte di accesso ed ogni altro accessorio soggetto a collegamento a terre.

OPTIONAL

QUADRO ELETTRICO generale in materiale isolante e porta trasparente IP 55, corredato di dichiarazione di conformità ai sensi della L. 46/90, comprendente :

- Punto luce 1 x 36W con lampada fluorescente ed interruttore di accensione, in esecuzione stagna - IP 55.
- Impianto di terra - collegamento a terra delle apparecchiature al Q.E. container ed agli attacchi di messa a terra in dotazione al container.
- Punto attacco container per linea esterna, con morsetteria su scatola stagna in esecuzione IP 55.

PEDANA AD AGGANCIO da cm. 80, per salita carrello, rimovibile manualmente, in lamiera striata.



BC GR 80



BC GR 200/4



BC L 16

BOX LUBRI - BC GR:

Container attrezzato dotato di bacino di contenimento a tenuta, con pavimentazione totale in grigliato zincato pedonabile posto a filo superiore del bacino (portata pavimento kg/mq 800 circa).

OPTIONAL: Scaffalatura di fondo o perimetrale ad alta portata con nr. 2 ripiani in grigliato per posizionamento piccoli contenitori di lubrificanti.

MODELLO	DIMENSIONI (MM)	CAPACITA'
BC GR 80	2.200 x 2.430 x h. 2.260	1.200 lt. - 6 fusti
BC GR 100	2.430 x 3.000 x h. 2.590	1.600 lt. - 8 fusti
BC GR 150	2.430 x 4.500 x h. 2.590	2.400 lt. - 12 fusti
BC GR 200	2.430 x 6.050 x h. 2.590	3.200 lt. - 16 fusti
BC GR 200/4	2.430 x 6.050 x h. 2.590	3.200 lt. - 16 fusti



BOX LUBRI - BC L:

Container attrezzato dotato di bacino di contenimento a tenuta, con intelaiatura porta fusti a due ripiani, con prolunghe ribaltabili su testata per consentire la movimentazione dei fusti fuori tetto container, con l'ausilio di qualsiasi mezzo di sollevamento. Scaffalatura superiore all'intelaiatura, in grigliato zincato per confezioni minori con portata kg/mq 500 circa (BC-L 12 esclusa). Pavimentazione laterale in grigliato zincato pedonabile posto a filo superiore del bacino.

MODELLO	DIMENSIONI (MM)	CAPACITA'
BC L 12	2.200 x 2.430 x h. 2.260	1.200 lt. - 6 fusti
BC L 16	2.430 x 3.000 x h. 2.590	1.600 lt. - 8 fusti
BC L 24	2.430 x 4.500 x h. 2.590	2.400 lt. - 12 fusti
BC L 32	2.430 x 6.050 x h. 2.590	3.200 lt. - 16 fusti
BC L 48	2.430 x 6.050 x h. 2.590	4.800 lt. - 24 fusti

BOX LUBRI - BC 2 L:

Container attrezzato dotato di bacino di contenimento a tenuta, con doppia intelaiatura porta fusti a due ripiani, con prolunghe ribaltabili su testata per consentire la movimentazione dei fusti fuori tetto container, con l'ausilio di qualsiasi mezzo di sollevamento.

MODELLO	DIMENSIONI (MM)	CAPACITA'
BC 2L 12	2.200 x 2.430 x h. 2.260	2.400 lt. - 12 fusti
BC 2L 16	2.430 x 3.000 x h. 2.590	3.200 lt. - 16 fusti
BC 2L 24	2.430 x 4.500 x h. 2.590	4.800 lt. - 24 fusti
BC 2L 64	2.430 x 6.050 x h. 2.590	6.400 lt. - 32 fusti

