

DRUM VISCOMAT



IT : Gruppo di travaso olio ad uso privato. Facilmente collegabili al fusto tramite l'attacco rapido da 2".

Forniti di tubo telescopico in aspirazione per il diretto collegamento al fusto e di alloggiamento per la pistola localizzato in prossimità della pompa, sopra il fusto, per consentire un uso facile e pulito del distributore.

Sono dotati di un contalitri meccanico che consente di effettuare erogazioni precise e di gestire il consumo dei singoli utenti.

Caratteristiche :

- Portata fino a 25 lt./min.;
- Disponibile in versione AC e DC.

EN : Oil transfer unit for non commercial use. Easily connected to drums via a quick 2" coupling.

Fitted with a telescopic suction tube for direct connection to fuel drums and nozzle housing located above the drum, near the pump, for easy, clean operations.

Fitted with mechanical meters to ensure precise dispensing and control of single user consumption.

Performance :

- Flow rate up to 25 l/min.;
- AC or DC versions available.

FR : Groupe de transvasement du huile à usage privé. Ils peuvent être reliés facilement au fût par un raccord rapide 2".

Pourvus d'un tuyau télescopique en aspiration pour le raccordement direct et d'un logement pour le pistolet localisé à proximité de la pompe, a fin de permettre un usage aisé et propre du distributeur.

Ils sont dotés d'un compteur mécanique qui permet d'effectuer des distributions précises et de gérer la consommation de chaque utilisateur.

Performance :

- Débit jusqu'à 25 l/min.;
- Disponible en version AC et DC.



MODELLO	CODICE	ALIMENTAZIONE	PORTATA	PRODOTTO
DRUM VISCOMAT 70	111723	220 V.	28 lt./min.	Olio
DRUM VISCOMAT 220	116434	220 V.	9 lt./min.	Olio