

## ECO OIL

### DATI TECNICI

**CONTENITORE PER LA RACCOLTA E LO STOCCAGGIO DEGLI OLI ESAUSTI** realizzato in conformità al DL 27 gennaio 1992, n. 95, ed al DM n. 392 del 16 maggio 1996. Rispetta inoltre l'attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/10/CEE, relative allo smaltimento degli oli esausti.

Realizzato in polietilene ad alta densità, rotostampato, con un'alta resistenza fotometrica ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici. ECO OIL è idoneo ad essere installato anche all'esterno ed è posizionabile su qualsiasi terreno e superficie piana. Composto da due vasche: una interna per contenere il prodotto, una esterna con la funzione di vasca di sicurezza e di contenimento delle eventuali perdite del serbatoio interno. Nella parte superiore vi è un ampio boccaporto con coperchio ribaltabile al cui interno troviamo incorporato il piano forato con funzione di scolafiltri.

ECO OIL è disponibile in colore nero per oli minerali o verde per oli vegetali.

ECO OIL è costituito da:

- Bocca per l'estrazione dell'olio con coperchio filettato di diametro Ø 125 mm.
- Pratico indicatore di livello visibile esternamente.
- Ampio boccaporto con coperchio ribaltabile al cui interno troviamo incorporato il piano scolafiltri.
- Spia di monitoraggio e verifica dell'eventuale presenza di liquido nell'intercapedine.

### OPTIONAL

**CHIUSURA LUCCHETTABILE** sul tappo di aspirazione.



Codice	Modello	Capacità (lt.)	Colore	Dimensioni (mm.)
31003	OE 300	300	nero	Ø 820 x 1080h
31005	OE 500	500	nero	Ø 960 x 1240h
32003	OV 300	300	verde	Ø 820 x 1080h
32005	OV 500	500	verde	Ø 960 x 1240h