

TT ADR 280 4K

DATI TECNICI

CONTENITORE PALLETIZZATO METALLICO ad asse verticale o orizzontale, del tipo trasportabile, omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, **OMOLOGATO ADR, IDONEO PER IL TRASPORTO DI CARBURANTE LIQUIDO INFIAHMABILE** classe 3, 5.1, 6.1, 8 e 9, costruito in lamiera di acciaio al carbonio Fe 360 B, spessore 2,5 mm, dotato dei seguenti dispositivi e relativi accessori di protezione ADR quali:

- Serbatoi ad asse cilindrico verticale, montati all'interno di una struttura metallica di protezione antiurto ed antirottolamento. Terminato l'assemblaggio i serbatoi vengono sottoposti a trattamento di sabbiatura e successivamente di verniciatura a polveri. Questo processo di verniciatura prevede che i serbatoi vengono ricoperti di polvere verniciante a base di resine sintetiche, che aderisce alla superficie metallica per effetto elettrostatico; successivamente vengono trasferiti in un forno dove, a causa della temperatura, la vernice prima fonde e poi polimerizza realizzando uno strato aderente e resistente.
- Boccaporto superiore di diametro 300 mm, a tenuta stagna con piastra e controfianiglia di spessore 10 mm, bulloni e guarnizione per carburanti.
- Valvola di sicurezza a tre effetti, diam. 2", certificata a norma di legge.
- Valvola a sfera sul tronchetto di aspirazione, provvista di dispositivo a leva per prevenire aperture accidentali.
- Piastre per il sollevamento bilanciato dall'alto del serbatoio, anche a pieno carico.
- Imbocchi laterali per forche del carrello elevatore e fori per l'eventuale ancoraggio al pianale di appoggio.
- Predisposizione per messa a terra ed equipotenziale.

GRUPPO EROGATORE BOX 4K:

Gruppo pompa di erogazione in armadietto metallico con chiusura a chiave, verniciato a polveri, comprendente: **filtro** in aspirazione, **elettropompa** autoadescante Ex-50 ATEX portata max 50 lt./min. con filtro e by-pass incorporato, motore IP 55, tensione di alimentazione 12 V cc con 5 metri di cavo elettrico; **contalitri** ad uso privato K33 ATEX, con parziale azzerabile e totalizzatore progressivo, esente da verifica metrica, **tubo** flessibile da 5 mt. con raccordi a pressione, **pistola automatica** con raccordo girevole, interruttore incorporato su pompa completo di fusibile di protezione su cassetta IP 55.

OPTIONAL

CONTALITRI a turbina mod. K 24 ATEX per benzina.

INDICATORE DI LIVELLO meccanico.

BACINO DI CONTENIMENTO metallico con staffe presa muletto, verniciato grigio RAL 7042.

FILTRO ad assorbimento acqua.

FILTRO per impurità 60 µ.

FILTRO separatore acqua e impurità.

TUBO aggiuntivo antistatico 3/4" per benzina.



Codice	Modello	Capacità (lt.)	Dimensioni (mm.)	Peso (kg)	Pompa
ADR31280-1	TT ADR 280 EEX - 4K	258	770 x 1125 x 855h	120	12V