

TT MOBILE EEX



TT MOBILE EEX 220



TT MOBILE EEX 330

DATI TECNICI

La serie **TT MOBILE EEX** nelle versioni 220 o 330 comprende serbatoi realizzati in polietilene lineare destinati al trasporto delle benzine (**omologati secondo la normativa ADR**). I serbatoi sono completi di coperchio lucchettabile (opzionale per mod. 220), tasche per il sollevamento a pieno con carrello elevatore, impugnature per il sollevamento a vuoto ed alloggiamenti per il posizionamento delle cinghie di fissaggio al basamento di appoggio. Tutti gli inserti sono realizzati con materiali compatibili con le benzine.

I serbatoi sono dotati di:

- Pompa Mod. EX-50 ATEX 12V o 220V, portata 50 l/min.
- 4 mt di tubo flessibile antistatico.
- Pistola automatica.
- 4 mt di cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria di alimentazione.
- Tappo di carico in alluminio da 2" con valvola di sicurezza integrata.
- Indicatore di livello.
- Filtro in aspirazione.

OPTIONAL

CONTALITRI a turbina mod. K 24 ATEX per benzina.

FILTRO ad assorbimento acqua.

FILTRO per impurità 60 µ.

FILTRO separatore acqua e impurità.

COPERCHIO IN POLIETILENE (per mod. 220) integrato nella struttura e realizzato con stampaggio rotazionale.



Codice	Modello	Capacità (lt.)	Dimensioni (mm.)	Peso (kg)	Pompa
3422000	TT MOBILE EEX 220 12V	220	910 x 600 x 665h	24	12V
3422001	TT MOBILE EEX 220 220V	220	910 x 600 x 665h	24	220V
3433000	TT MOBILE EEX 330 12V	330	1200 x 800 x 650h	32	12V
3433001	TT MOBILE EEX 330 220V	330	1200 x 800 x 650h	32	220V

I serbatoi TT MOBILE EEX non sono disponibili per il mercato italiano