

GRUPPI DI EROGAZIONE IN CASSETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Armadietto metallico con chiusura a chiave, verniciato a polveri tinta Arancio Ral 2004, applicato frontalmente al serbatoio.

Corredato di:

- Filtro in aspirazione;
- Elettropompa autoadescante portata max. 50 lt./min. (**mod. 5K**), 60 lt./min. (**mod. 6K**), 70 lt./min. (**mod. 8K**), 90 lt./min. (**mod. 10K**) con filtro e by-pass incorporato, motore monofase 230 V o trifase 400 V oppure alimentazione 12Vcc (**mod. 12K**);
- Contaltri meccanico ad uso privato, mod. K 33, con parziale azze-
rabile e totalizzatore progressivo, esente da verifica metrica;
- Tubo di erogazione flessibile da 5 mt. con raccordi a pressione;
- Pistola di erogazione automatica con raccordi girevole;
- Dispositivo elettronico di avviamento-arresto pompa, con inter-
blocco pompa su minimo livello mediante pressostato.

Possibilità di avere la pompa manuale mod. GPI, portata max 50 lt./min. (**mod. MK**)



MOD. 5K / 6K



MOD. 8K / 10K



MOD. 12K



MOD. MK

MODELLO	CODICE	ALIMENTAZIONE	PORTATA	PRODOTTO
BOX 5 K	67000	220 V.	50 lt./min.	Diesel
BOX 6 K	82000	220 V.	60 lt./min.	Diesel
BOX 8 K	68000	220 V. / 380 V.	70 lt./min.	Diesel
BOX 10 K	62000	220 V. / 380 V.	90 lt./min.	Diesel
BOX 12 K	75000-1	12 V. DC	50 lt./min.	Diesel
BOX MK	66000	Manuale	50 lt./min.	Diesel

