

SELF SERVICE MC SS 70 / SS 100 MC



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Distributore ad uso privato per l'erogazione di carburante Diesel, dotato di testata elettronica multiutente per la gestione delle erogazioni.

Distributore metallico, caratterizzato da una struttura robusta e compatta, con sportello anteriore per facilitare la manutenzione. Dotato di portapistola esterno lucchettabile, con accensione pompa integrato nel supporto pistola azionato da finecorsa IP55.

DOTATO DI:

- Elettropompa da 70-90 lt./min. - motore 220 V.;
- Mt. 5 tubo di erogazione flessibile con raccordi 1";
- Pistola di erogazione a blocco automatico;
- Filtro per impurità ed assorbimento acqua 30µ;
- Contaltri elettronico ad uso privato, mod. K 600 - precisione ±0,5%;
- Centralina elettronica con tastiera e display.

PRESTAZIONI :

- Possibilità di gestire fino a 80 utenti;
- Memoria locale delle ultime 255 erogazioni eseguite;
- Possibilità di inserire il codice automezzo ed il chilometraggio;
- Gestione della data e ora dell'erogazione;
- Possibilità di collegare il PC ed esportare i dati fino a 1000 mt. di distanza;

A richiesta: software dedicato con la possibilità di eseguire stampe dei dettagli delle erogazioni, divise per utente.

Disponibile sia nella versione classica a colonna, che nella versione Tank, per essere collegato direttamente al serbatoio Diesel Tank.

ACCESSORI PER SCARICO DATI:

- **Scarico dati con chiave:**
⇒ Kit completo di: software disponibile sia in versione USB che versione WEB; chiave manager per scarico dati; lettore chiave con porta USB da collegare al PC; 10 chiavi utente.
- **Scarico dati con PW-WIFI - per la trasmissione diretta dei dati a PC, tramite stazione WI-FI**
⇒ Kit completo di: software disponibile sia in versione USB che versione WEB; stazione WI-FI; 10 chiavi utente.

MODELLO	CODICE	ALIMENTAZIONE	PORTATA	PRODOTTO
SS 70 MC	400000	220 V.	70 lt./min.	Diesel
SS 100 MC	400250	220 V.	90 lt./min.	Diesel