

SELF SERVICE SS 70 / SS 100

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Il distributore **SELF SERVICE** soddisfa la clientela che, nella distribuzione privata di gasolio, cerca un prodotto in grado di effettuare rifornimenti in modo sempre più veloce con la possibilità di verificare il carburante erogato. Il filtro permette il controllo anche della qualità del fluido, eliminando l'acqua presente, altrimenti dannosa per il motori Diesel di nuova concezione.

La carrozzeria, robusta e funzionale, permette una facile manutenzione dei componenti ed alloggia il porta pistola con l'interruttore di marcia e arresto. I modelli SERVICE K44 sono dotati di contaltri meccanico di facile utilizzo ed elevata precisione; i modelli SERVICE K44 PULSER comprendono nel contaltri un emettitore d'impulsi elettronico per collegamento a sistemi gestionali esterni.

Corredato di :

- Elettropompa da 70/90 lt./min. — motore M 220 V.;
- Filtro in aspirazione;
- Contaltri ad uso privato mod. K 44, precisione +/- 0,5%, con pulser per collegamento al sistema gestionale (opzionale) ;
- Mt. 5 tubo di erogazione flessibile con raccordi 1";
- Pistola di erogazione a blocco automatico;
- Portapistola esterno lucchettabile con accensione pompa integrato nel supporto pistola azionato da finecorsa Ip55.



MODELLO	CODICE	ALIMENTAZIONE	PORTATA	PRODOTTO
SS 70 K 44	300000	220 V.	70 lt./min.	Diesel
SS 70 K 44 PULSER	300000-1	220 V.	70 lt./min.	Diesel
SS 100 K 44	300200	220 V.	90 lt./min.	Diesel
SS 100 K 44 PULSER	300250	220 V.	90 lt./min.	Diesel