

TT EASY ADR 980

ADR
Approved



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Serbatoio trasportabile, OMOLOGATO ADR, realizzato in polietilene ad alta densità, idoneo per il trasporto e l'erogazione di carburante Diesel.

Grazie alle tasche per presa muletto, è facilmente movimentabile. Il serbatoio è inoltre corredato di un'impugnatura sulla parte superiore per il sollevamento a vuoto. Il gruppo di erogazione è chiuso all'interno di un coperchio di protezione lucchettabile.

Prodotto in due versioni: **BASIC** e **PREMIUM**, per soddisfare le diverse esigenze del cliente.

La versione **BASIC** è corredata di:

- Elettropompa CEMATIC portata 40 lt./min. - 12 V.;
- Pistola di erogazione automatica con supporto portapistola integrato;
- 4 mt. di tubo di erogazione flessibile;
- Cavo elettrico di alimentazione con pinze per collegamento diretto alla batteria;

La versione **PREMIUM** è corredata di:

- Elettropompa CEMATIC portata 40 lt./min. - 12 V.;
- Pistola di erogazione automatica con supporto portapistola integrato;
- 8 mt. di tubo di erogazione flessibile installata su apposito avvolgitubo;
- Cavo elettrico di alimentazione con pinze per collegamento diretto alla batteria;
- Contalitri con display digitale mod. K 24;
- Sistema di filtraggio per assorbimento acqua ed impurità.

Entrambe le versioni sono disponibili, su richiesta, con elettropompa BIPUMP (portata 85 lt./min. - 12 V,) oppure elettropompa PANTHER 72 (portata 70 lt./min. - 220 V.)

MODELLO	CAPACITA'	DIMENSIONI (MM)	PESO (KG)	PORTATA
TTE ADR 980 BASIC	980 lt.	1.270 x 1.070 x h. 1.120	107	40 lt./min. - 12 V.
TTE ADR 980PREMIUM	980 lt.	1.270 x 1.070 x h. 1.120	130	40 lt./min. - 12 V.

