

TT SQUARE HD ADR

DATI TECNICI

SERBATOIO METALLICO A CONTENIMENTO TOTALE, sovrapponibile a pieno carico, **omologato dal M.I. conformemente alle norme ADR, marcato UN**. Serbatoio cubico da 950 l, costruito in acciaio al carbonio, saldato a tenuta, verniciato a polveri previo trattamento di sabbiatura, corredato di paratia interna frangi-flutti, installato all'interno di un contenitore metallico con funzione di bacino di contenimento di capacità pari al 110% del volume del serbatoio e munito di doppio coperchio di chiusura lucchettabile.

TT SQUARE HD ADR è dotato dei seguenti componenti:

- Coperchio di chiusura a due ante incernierate ad apertura indipendente azionate mediante pistoncini a gas.
- Occhielli per il sollevamento dall'alto ricavati sui montanti d'angolo.
- Tasche di presa per carrelli elevatori posizionate sui 4 lati per il sollevamento dal basso.
- Apposite feritoie di ancoraggio per il fissaggio al pianale durante il trasporto.
- Possibilità di collegare/alimentare gruppi elettrogeni anche con coperchio chiuso.
- Attacco di scarico totale del contenitore esterno munito di apposito tappo.

VANO DI CARICO PER RIEMPIMENTO CARBURANTE:

- Boccaporto diametro Ø 300 mm completo di guarnizione di tenuta e coperchio imbullonato.
- Bocca di carico in ottone con attacco rapido da 3".
- Valvola di sicurezza a 3 effetti - omologata.
- Pompa manuale di riserva, in caso di emergenza.

VANO DI RIFORMIMENTO:

- Pompa volumetrica a batteria, portata nominale 65 l/min (mod. TT SQUARE HD ADR 9K) o 50 l/min (mod. TT SQUARE HD ADR 12K), con cavi per collegamento alla batteria e pinze o connettore di collegamento.
- Tubo flessibile, lungo 5 m, completo di pistola di rifornimento ad arresto automatico con relativo alloggiamento.
- N. 1 set di attacchi rapidi per le connessioni di alimentazione e ritorno di gruppi elettrogeni.
- Indicatore di livello meccanico.

• OPTIONAL

CONTALITRI a turbina mod. K 24 ad alta precisione con display digitale. Precisione 0.5%, calibrabile.

KIT FILTRO del tipo a cartuccia per filtraggio impurità fino a 25 micron, per carburante Diesel (disponibile anche 30 micron con funzione filtraggio impurità ed assorbimento acqua).

Secondo set di **ATTACCHI RAPIDI**.

ESTINTORE PORTATILE.



Codice	Modello	Capacità (lt.)	Dimensioni (mm.)	Peso (kg)	Portata pompa
411000-2	TT SQUARE HD ADR-9K	950	1210 x 1475 x 1260h	662	65 l/min
411000-1	TT SQUARE HD ADR-12K	950	1210 x 1475 x 1260h	662	50 l/min
411000	TT SQUARE HD ADR-G.E.	950	1210 x 1475 x 1260h	640	-